

## MTS Olio Protettivo per Motoseghe



### LUBRIFICANTE E PROTETTIVO FILANTE BIODEGRADABILE PER CATENE E BARRE DI MOTOSEGHE

È un lubrificante totalmente vegetale, biodegradabile, per non danneggiare l'equilibrio dell'ecosistema delle nostre zone forestali, specifico per la lubrificazione e protezione delle catene di motoseghe e barre di motoseghe.

È formulato specificamente per non danneggiare l'ambiente. La sua formulazione bilanciata a base di oli di natura vegetale, particolarmente resistenti alle basse temperature ambientali, lo rendono biodegradabile oltre il 90%. Inoltre, specifici additivi conferiscono al prodotto elevate proprietà adesivanti (filantezza), ottima lubrificabilità, elevato potere antiusura e buona protezione anticorrosiva.

### PREROGATIVE

- Ben tollerato dall'ambiente e dall'utilizzatore
- Compatibile con tutti i materiali comunemente impiegati dai Costruttori del settore quali gomme, plastica, parti verniciate
- Stabile nelle normali condizioni di esercizio, assicura un'efficace lubrificazione della catena
- Buona fluidità a basse temperature ed una ottimale viscosità nelle operazioni più severe di taglio del legname, con qualsiasi tipo di legna
- Elevata resistenza all'ossidazione
- Elevata protezione dalla ruggine e dalla corrosione
- Elevato potere antiusura
- Elevata adesività alla catena grazie all'additivo presente in formulazione

### USO

Appositamente formulato per la lubrificazione delle catene di motoseghe, di qualsiasi tipo e dimensione, è raccomandato sia per uso professionale che per il "fai da te". Può anche essere impiegato, nelle apparecchiature per l'abbattimento e/o potatura degli alberi e di taglio sui più svariati tipi di legname e nelle industrie della lavorazione del legno. La composizione chimica assicura inoltre un'ottimale pulizia sulle catene e sulle pompe

## MTS Olio Protettivo per Motoseghe



delle motoseghe, limitando drasticamente quegli spiacevoli inconvenienti di incollaggio e resinatura durante i lunghi periodi di ferma stagionale.

Formulato per ottemperare le direttive della “Comunità Europea” atte alla salvaguardia dell’ambiente. In accordo con la Decisione Della Commissione CE n°2005/360 del 26/04/05, il prodotto è biodegradabile oltre 90%.

Pur essendo miscibile e compatibile con gli oli minerali destinati al medesimo utilizzo, si consiglia di sostituire il lubrificante minerale eventualmente impiegato, e di effettuare un flussaggio del circuito con MTS - Olio Protettivo per Motoseghe. In questo modo vengono completamente preservate le caratteristiche di biodegradabilità.

Si raccomanda di:

- Riporre sempre la motosega dopo averla accuratamente pulita.
- Stoccare le confezioni contenenti il prodotto ben chiuse ed in luoghi asciutti e non a temperature inferiori a 0°C per prolungati periodi di tempo

CARATTERISTICHE	Metodo	MTS
Aspetto	Esame visivo	Fluido Limpido
Colore	ASTM D 1500	4.5
Densità a 15°C	ASTM D 4052	0,86
Viscosità cinematica a 40°C	ASTM D445	44,2
Indice di viscosità	ASTM D2270	203
Infiammabilità	ASTM D92	>280
Punto di scorrimento	ASTM D97	-6
Biodegradabilità	OCSE 301	>90

CODICE	PRODOTTO	FORMATO
SC00115B	OLIO MTS MOTOSEGA	5 lt