

SYNTH - BM OW30

OLIO MOTORE SINTETICO

Un moderno olio motore sintetico per il risparmio di carburante a base di oli base sintetici e additivi speciali avanzate per ottenere le seguenti proprietà:

- risparmio carburante
- Un elevato e stabile indice di viscosità
- Una elevata resistenza a "taglio"
- Un avvio a freddo molto veloce
- Una forte resistenza all'ossidazione
- Un film di lubrificazione di sicurezza presso alte temperature di esercizio
- Una ottima detergenza e la dispersione
- Una forte protezione contro l'usura, la corrosione e la formazione di schiuma



★ APPLICAZIONI

Questo olio motore é adatto per risparmiare carburante per motori a benzina e diesel, con o senza turbocompressore, nelle autovetture e furgoni

★ LIVELLO DI SPECIFICIA

- ACEA C2-12
- Meets the requirements of
- BMW Longlife-12 FE

★ ASPETTO TIPICO

	unita	valore medio
Densità a 15 °C	kg/l	0.841
Viscosità cinematica 40 °C	mm ² /s	54.60
Viscosità cinematica 100 °C	mm ² /s	10.00
Indice di viscosità		172
Punto di infiammabilità COC	°C	222
Punto di scorrimento	°C	-45
B.N.	mgKOH/g	8.3
Ceneri solfate	%	0.86
Viscosità cinematica -35 °C	mPas	5590

★ CONTENUTO

Vroman NV - Oudenaardestraat 49 | 8570 Vichte | Belgium
T +32 56 72 62 29 - F +32 56 72 67 37 - E info@ardec-lubricants.be