UNI-GEAR S 80W90

Si tratta di un lubrificante per trasmissioni a base sintetica, che si distingue dai classici oli GL 5 per ingranaggi conici, per il suo carattere multifunzionale e la sua stabilità termica e contro l'ossidazione eccezionali. Presenta un considerevole miglioramento delle perdite dovute all'attrito e rende più efficiente il consumo di carburante. È inoltre assolutamente innocuo sulle guarnizioni e i materiali di tenuta.

APPLICAZIONI :

È consigliato in particolare per tutti i cambi manuali e le trasmissioni finali dei veicoli pesanti e degli automezzi. Grazie alla sua versatilità, è utilizzabile senza problemi per tutte le parti della trasmissione per le quali siano consigliati gli oli API GL 4 o GL 5. Grazie alla sua eccezionale resistenza contro l'ossidazione e alla sua azione favorevole sulle guarnizioni, viene classificato come olio "Long Drain" per gli oli per trasmissioni.

CARATTERISTICHE :

Proprietà anti-attrito: cambio di marcia molto fluido, nessuna vibrazione.
Vita utile dell'olio migliorata: stabilità termica e contro l'ossidazione ottimizzate.
Protezione antiusura: lunga vita della trasmissione.

LIVELLO DI SPECIFICA :

- API: GL-4
- API: GL-5
- API: MT-1
- MIL: PRF-2105E
- MB: 235.8
- MAN: 341 E-3
- MAN: 341 Z-2
- MAN: 342 M-3
- MACK: GO-J
- RENAULT: B0032/3 Annex 3
- SCANIA: STO:1
- ZF: TE-ML 02B
- ZF: TE-ML 05B
- ZF: TE-ML 07A
- ZF: TE-ML 12B
- ZF: TE-ML 16F
- ZF: TE-ML 17B
- ZF: TE-ML 19C
- ZF: TE-ML 21B
- DAF: GL5/MIL-PRF-2105E
- ARVIN MERITOR: 0-76-N
- IVECO: MIL-PRF-2105E

PRESTAZIONI :

Una combinazione di additivi d'avanguardia combatte attivamente l'ossidazione e la degradazione termica. Ottima riduzione dell'attrito e dell'usura con un cambio marcia molto fluido. Un olio versatile e adatto a svariate applicazioni.

CARATTERISTICHE TIPICHE :

Prova	*Metodo*	*Unità*	*Risultati medi*
Densità a 15°C	ASTM D4052	g/ml	0,908
Viscosità cinematica a 40°C	ASTM D445	mm^2/s	135
Viscosità cinematica a 100°C	ASTM D445	mm^2/s	14,5
Indice di viscosità	ASTM D2270		107
Punto di scorrimento	ASTM D6892	°C	-36
Punto di infiammabilità COC	ASTM D92	°C	200

Ci riserviamo il diritto di modificare le caratteristiche generali dei prodotti per consentire ai nostri clienti di usufruire delle più recenti innovazioni tecniche.

VROMAN NV - Oudenaardestraat 49 - 8570 Vichte - Tel.: +32 (0)56 72 62 29 - Fax: +32 (0)56 72 67 37
www.ardeca-lubricants.be