

Product Data

UNI GEAR S 75W90

OLIO DEL CAMBIO SINTETICI.

Si tratta di un lubrificante totalmente sintetico basato su oli base di qualità molto elevata e selezionati con cura e può essere impiegato in molti campi di applicazione. Per la sua composizione speciale è particolarmente adatto per i cambi sincronizzati e per i differenziali a carico elevato.



★ APPLICAZIONI

Questo tipo di olio è consigliato per tutti i componenti delle trasmissioni meccaniche (cambi, scatole di rinvio, differenziali, ecc.) di automezzi pesanti e veicoli a quattro ruote motrici.

★ LIVELLO DI SPECIFICIA

- | | |
|----------------------------|-----------------|
| • API: GL-4 | • SAE: J 2360 |
| • API: GL-5 | • SCANIA: STO 1 |
| • API: MT-1 | • ZF: TE-ML 02B |
| • ARVIN MERITOR: 0-76-N | • ZF: TE-ML 05B |
| • DAF: GL5/MIL-PRF-2105E | • ZF: TE-ML 07A |
| • IVECO: MIL-PRF-2105E | • ZF: TE-ML 08 |
| • MACK: GO-J | • ZF: TE-ML 12B |
| • MAN: 341 E-3 | • ZF: TE-ML 12L |
| • MAN: 341 Z-2 | • ZF: TE-ML 12N |
| • MAN: 342 M-3 | • ZF: TE-ML 16F |
| • MB: 235.11 | • ZF: TE-ML 17B |
| • MIL: PRF-2105E | • ZF: TE-ML 19C |
| • RENAULT: B0032/3 Annex 3 | • ZF: TE-ML 21B |

★ CARATTERISTICHE

Proprietà anti-attrito: cambi di marcia molto fluidi, nessuna vibrazione.

Protezione antiusura e stabilità contro l'ossidazione: affidabile protezione delle parti critiche.

Lungo ciclo di vita dell'olio: eccellente stabilità termica e ottima resistenza all'ossidazione.

★ ASPETTO TIPICO

	unita	valore medio
Densità a 15 °C	kg/l	0.869
Viscosità cinematica 40 °C	mm ² /s	101.00
Viscosità cinematica 100 °C	mm ² /s	15.40
Indice di viscosità		161
Punto di infiammabilità COC	°C	202
Punto di scorrimento	°C	-50
B.N.	mgKOH/g	2.1

★ CONTENUTO



12x1L



4x4L



3x5L



20L



60L



210L



IBC

Vroman NV - Oudenaardestraat 49 | 8570 Vichte | Belgium

T +32 56 72 62 29 - F +32 56 72 67 37 - E info@ardeca-lubricants.be