

POWER 2T

MINERAL OLIO PER MOTORI A 2 TEMPI.

Olio per motori a benzina 2 tempi, raffreddati ad aria. Adatti a macchine che prevedono il riempimento del serbatoio con una miscela di benzina e olio e per quelle con serbatoi separati. Si tratta di un olio facilmente miscelabile con la benzina, che garantisce la massima protezione dei pistoni e dei segmenti da surriscaldamento.



★ APPLICAZIONI

Questo tipo di olio si applica a tutti i motori a benzina a 2 tempi raffreddati ad aria con una diluizione del 2% (1 a 50) e del 4% (1 a 25), in base ai requisiti del costruttore.

★ LIVELLO DI SPECIFICIA

- API:TC

★ CARATTERISTICHE

Protezione del motore: prestazioni eccellenti del motore.

Protezione dalla corrosione: adeguata protezione alla corrosione.

★ ASPETTO TIPICO

	unita	valore medio
Densità a 15 °C	kg/l	0.879
Viscosità cinematica 40 °C	mm ² /s	67.40
Viscosità cinematica 100 °C	mm ² /s	9.50
Indice di viscosità		115
Punto di infiammabilità COC	°C	152
Punto di scorrimento	°C	-8
B.N.	mgKOH/g	0.9
Ceneri solfate	%	0.09
Punto di infiammabilità PM	°C	118

★ CONTENUTO



12x1L



20L



60L



210L



IBC

Vroman NV - Oudenaardestraat 49 | 8570 Vichte | Belgium

T +32 56 72 62 29 - F +32 56 72 67 37 - E info@ardec-lubricants.be