

MOTO-TEC 4T RACING 10W40

OLIO COMPLETAMENTE SINTETICO

Si tratta di un lubrificante 100% sintetico di prima qualità. Fatto con basi sintetiche selezionate e i più moderni additivi dal mercato. Con questa scelta dei materiali si ottiene un lubrificante ad alta prestazione e con alte prestazioni per l'ultima generazione di motori a 4 tempi

★ APPLICAZIONI

È un olio sintetico con estere saturo che è specificamente progettato per applicazioni severe con temperature molto elevate.

★ LIVELLO DI SPECIFICIA

API SM
JASO MA2 (T903:2006)

★ CARATTERISTICHE

- Formulato per garantire una protezione totale contro l'usura e l'attrito
- Ha buone prestazioni a bassa temperatura, che facilita l'avviamento a freddo.
- Buona protezione contro le alte temperature.
- Dà ottimi risultati in termini di livelli di accelerazione.
- Ha ottime qualità per la protezione frizione e cambio

★ ASPETTO TIPICO

	unita	valore medio
Viscosità cinematica 100 °C	mm ² /s	12.5 a 16.3
Indice di viscosità		150
Punto di scorrimento	°C	-40
B.N.	mgKOH/g	>7.0
Viscosità cinematica -25 °C	mPas	<7000
Punto di infiammabilità PM	°C	226

★ CONTENUTO



12x1L



20L



60L



210L



IBC

Vroman NV - Oudenaardestraat 49 | 8570 Vichte | Belgium
T +32 56 72 62 29 - F +32 56 72 67 37 - E info@ardeca-lubricants.be