

POWER 2T OUBOARD

2 TEMPI OLIO MOTORE

Si tratta di un olio per motori fuoribordo a 2 tempi raffreddati ad acqua, conformi allo standard NMMA-TC-W3. La sua composizione priva di cenere evita la formazione di depositi, oltre all'incrostazione delle candele di accensione e al blocco pre-iniezione. Elevata protezione contro ruggine e corrosione.



★ APPLICAZIONI

Tutti i motori a benzina a 2 tempi raffreddati ad acqua con potenza elevata, come i motori fuori bordo, le moto d'acqua e altre imbarcazioni similari. Il grado di diluizione deve rispettare le indicazioni del costruttore

★ LIVELLO DI SPECIFICIA

- NMMA: TC-W3
- OMC: 40/70

★ CARATTERISTICHE

Protezione del motore: pulizia e durata eccellenti del motore.

Protezione dalla corrosione: adeguata protezione alla corrosione

★ ASPETTO TIPICO

	unita	valore medio
Densità a 15 °C	kg/l	0.877
Viscosità cinematica 40 °C	mm ² /s	49.1
Viscosità cinematica 100 °C	mm ² /s	7.88
Indice di viscosità		129
Punto di infiammabilità COC	°C	105
Colore		DARK BLUE

★ CONTENUTO



12x1L



20L



60L



210L



IBC

Vroman NV - Oudenaardestraat 49 | 8570 Vichte | Belgium
T +32 56 72 62 29 - F +32 56 72 67 37 - E info@ardec-lubricants.be