

TSE

Trattamento stabilizzante Benzina

www.mecatech-performances.com

DEFINIZIONE

- ◆ Stabilizza la benzina senza piombo e la protegge dall'ossidazione.
- ◆ Evita i problemi di depositi e di corrosione nei serbatoi e nei sistemi di alimentazione (carbурatore, iniezioni) durante i stoccaggi prolungati (svernamento).
- ◆ Permette fino a 1 anno di stoccaggio senza degradazione (in recipiente ermetico).

ISTRUZIONI PER L'USO

- ◆ Compatibile con ogni tipo di motore e ogni tipo di benzina (senza piombo, super additivato potassium, benzina di competizione ecc...).
- ◆ Mettere la dose nel tino, serbatoio o fusto prima di fare il pieno.
- ◆ Può essere utilizzato per lo svernamento delle moto e delle barche (2 e 4 tempi, la protezione dei veicoli di collezione e anche per la preservazione delle benzine utilizzate in competizione o in Rallye Raid).

CARATTERISTICHE FISICO-CHIMICHE

- ◆ **Colore** Rosso scuro
- ◆ **Odore** Caratteristico, forte
- ◆ **Densità a 20°C** 0.785

DATI DI SICUREZZA

	SIMBOLO
TOSSICITA	Xi - Irritante
INFIAMMABILITA	Nulla
AMBIENTE	Nulla

CONFEZIONAMENTO

- ◆ Dose di 120 ml per 50 fino 100L di benzina.
Codice : MT008
- ◆ Bidone di 5 L per trattare 5 m³ (1L / 1000 L)
Codice : 158005

Le informazioni contenute in questa scheda sono destinati a consigliarvi. Essi non implicano nessun impegno da parte nostra.