

TPU PLUS

Trattamento stabilizzante e
protettivo per AdBlue®

WWW.MECATECH-PERFORMANCES.COM

Version 2 - SETTEMBRE 2019

DEFINIZIONE

- ◆ **TPU Plus** è raccomandato per il trattamento preventivo e risolutivo all'interno di fusti, cisternette e serbatoi dei veicoli contenenti AdBlue®.
- ◆ **TPU Plus** permette di migliorare AdBlue®, senza modificare le caratteristiche di AdBlue® standard (standard ISO22241 e DIN70070).
 - ◆ L'additivo **TPU Plus stabilizza e migliora la detergenza** nell'AdBlue®.

PROPRIETA'

- ◆ **TPU Plus** permette di ridurre la tensione superficiale di AdBlue® per una nebulizzazione più fine, questo induce una migliore reazione nel sistema del catalizzatore (SCR). Quindi una migliore riduzione degli NOx e la prevenzione dei problemi di cristallizzazione.
- ◆ **TPU Plus** è una formula detergente preventiva che evita la cristallizzazione dell'urea e quindi protegge gli iniettori e il catalizzatore SCR di AdBlue® da depositi biancastri di cristalli di urea che causano malfunzionamenti.
- ◆ Il sistema di disinquinamento SCR rimane pulito ed efficiente.

ISTRUZIONI PER L'USO

- ◆ Additivo da aggiungere nel serbatoio AdBlue® prima del riempimento del serbatoio per **EVITARE LA FORMAZIONE DI SCHIUMA**
- ◆ Premere la dose per riempire il serbatoio di dosaggio
- ◆ **Dose** di trattamento: un dose di 25ml tratta **da 8 fino a 12L It di AdBlue**
- ◆ Per gli altri formati rapporto diluizione: **It 2 additivo su 1.000 It di AdBlue®**

DATI DI SICUREZZA

- ◆ Consultare le schede tecniche dei prodotti disponibili sul sito:
www.mecatech-performances.com.

CONFEZIONI DISPONIBILI

- ◆ Flacone dosatore di 250mL (codice : MT045).
- ◆ Bidone di 2L (codice :145002).
- ◆ Bidone di 20L (codice :145020) e fusto di 200L (codice : 145200).

Non possiamo essere considerati responsabili d'un eventuale danno o lesione risultante dall'uso non corretto del prodotto o di un eventuale venir meno alle raccomandazioni o di eventuale rischio derivante dalla natura stessa del materiale.

