





È un protettivo biodegradabile al 100% per catene di motoseghe composto da una miscela di esteri vegetali e sintetici di prima raffinazione.

La sua biodegradabilità > del 90% -secondo la metodologia CEC L 33-A-93 – consente il decadimento naturale del prodotto in tempi relativamente brevi.

Il prodotto è indicato per sistemi di protezione a perdita, come le catene delle motoseghe nonché di ingranaggi scoperti e cinematismi vari.

Il prodotto possiede caratteristiche di lubricità e resistenza al calore.

PRESTAZIONI

Adatto per catene di motoseghe di qualsiasi velocità e potenza; con sistema di alimentazione sia manuale che automatico.

CARATTERISTICH	IE VAL	ORI TIPICI	METODO D'ANALISI
Colore		chiaro	A vista
Densità a 20 ° C	KG/L	0,920	ASTM-D-1298
Viscosità a 40° C	cST	45-55	ASTM-T-455
Punto di infiammabilità (0.00.°C	>128°	ASTM-D- 92
Punto di scorrimento	°C	-7°	ASTM-D-97
Numero di acidità m	gKOH/g	0.9	ASTM-D-664

Data di compilazione: Gennaio 2017

CODICE	PRODOTTO	FORMATO
SL01719A	OLIO MTS MOTOSEGA	5 It



SIALTECH S.R.L.

Via Pacinotti 8 c/d 30036 S. Maria di Sala (VE)

tel. +39 041 486455 Fax +39 041 5768372 Sede legale

Via Pacinotti 8 c/d 30036 S. Maria di Sala (VE)

C.F. e P.IVA IT04280010275 Cap. Soc. € 100.000,00 i.v. INFO@SIALTECH.IT
WWW.SIALTECH.IT

SIALTECH@LEGALMAIL.IT