

DEGRIPPANT HP ECHAPPEMENT

**SBLOCCANTE CATALITICO MOLTO POTENTE
SBLOCCA E LUBRIFICA**

www.mecatech-performances.com © 2010

UTILIZZAZIONE

- Sblocca e lubrifica ogni meccanismo. Permette lo smontaggio e la reutilizzazione dei pezzi severamente ossidati.
- Automobile, lavori pubblici, industria.

VANTAGGI

- Lo sbloccante catalitico è uno sbloccante di alte prestazioni. Agisce come riduttore di ossidi e lubrifica nello stesso tempo.
- Grazie alla sua formulazione con la tecnologia ai siliconi modificati, l'aerosol è molto penetrante e libera i meccanismi anche i più grippati.
- I siliconi modificati forniscono inoltre un potere lubrificante molto elevato (pressione estrema) e idrorepellente che protegge i pezzi trattati di un grippaggio ulteriore.
- La lavorazione industriale (filettatura) dei pezzi trattati con lo sbloccante catalitico può essere fatto senza nessun inconveniente.



ISTRUZIONI PER L'USO

- Aerosol di 650 ml di capacità nominale (volume net 400 ml).
- Agitare l'aerosol prime dell'uso.
- Polverizzare sul meccanismo grippato e lasciare penetrare 15 minuti o di più prima dello smontaggio.

PRECAUZIONI D'IMPIEGO

- Nelle condizioni normali di impiego, lo sbloccante catalitico non presenta nessun carattere particolare di tossicità e necessita per la sua manipolazione solo le precauzioni generali che si applicano ai lubrificanti industriali ed agli aerosol, (riferirsi alle istruzioni sull'imballaggio).

CONFEZIONAMENTO

- Scatole di 12 Aerosol.
- Codice : 405012
- Esiste anche alla rinfusa :
Codice : 805005 (bidone di 5L)
Codice : 805030 (fusto di 30L)

Le informazioni contenute in questa scheda sono destinati a consigliarvi. Essi non implicano nessun impegno da parte nostra.