

LUB. INGRANAGGI

**LUBRIFICANTE ADESIVO NUOVA GENERAZIONE
PER INGRANAGGI**

OMOLOGATO DA POMAGALSKI

www.mecatech-performances.com

DEFINIZIONE

- LUB. INGRANAGGI è un rivestimento lubrificante molto adesivo, caricato in lubrificanti solidi, additivi anti-ruggine ed anti-usura, diluiti nei solventi ad evaporazione veloce.
- LUB. Ingranaggi sono stati formulati specialmente per la lubrificazione degli ingranaggi aperti, catene, corone ed altri elementi di trasmissioni di potenza sottomessi alle costrizioni atmosferiche ed ai fenomeni vibratorii.

PRESENTAZIONE

- Campo di funzionamento: da -20 ° C a +130 ° C.
- Lubrifica durevolmente e permette di distanziare considerevolmente le operazioni di manutenzione.
- Resiste perfettamente all'acqua, agli ambienti polverosi o salini.
- Protegge contro la corrosione, non si indurisce e previene la rottura durante lo smontaggio.
- Adatto per la lubrificazione con carichi elevati. Potere anti-usura rinforzato.
- Non gocciola e permette di razionalizzare il consumo.

ISTRUZIONI PER L'USO

- Agitare bene l'aerosol prima dell'uso.
- Spruzzare sulle superfici da trattare, che devono essere sgrassate innanzitutto.
- Dopo evaporazione dei solventi, circa 3mn, il film raggiunge le sue caratteristiche ottimali.

CARATTERISTICHE FISICO-CHIMICHE

- **Colore** Nero
- **Odore** Caratteristico
- **Punto d'infiammabilità** < 0°C

DATI DI SICUREZZA

USO RISERVATO AGLI UTENTI PROFESSIONALE
GAS PROPULSORE ININFIAMMABILE

	SIMBOLO
TOSSICITA'	Nulla
INFIAMMABILITA' AMBIENTE	F+ - estremamente infiammabile
	Nulla

Tenere fuori dalla portata dei bambini (S2). Tenere lontano da ogni fiamma o fonti di scintille - non fumare (S16). Non spruzzare su una fiamma od un corpo incandescente (S100). Recipiente sotto pressione da proteggere contro i raggi solari e non esporre ad una temperatura superiore a 50°C (S102). Non forare dopo l'uso (S103)

CONDIZIONAMENTO

- Confezione : Aerosol 650 / 400 ml
- Codice : 438012

Le informazioni contenute in questa scheda sono destinati a consigliarvi. Essi non implicano alcun impegno da parte nostra.

FICHE TECHNIQUE