

TECHNIQUE

NCH

Detergente circuito di olio, da mettere prima del cambio d'olio.

VERSION 1 - SEPTEMBRE 2009
www.mecatech-performances.com

DEFINIZIONE

- ◆ Scioglie e disperde le morchie ed i depositi presenti nei copricatena. Pulisce pompe, pistoni, cuscinetti, segmenti.
- ◆ Neutralizza i residui di combustione acida e protegge dalla corrosione.
- ◆ Ristabilisce la compressione ed un funzionamento ottimale dell'insieme del circuito di lubrificazione.
- ◆ Compatibile con tutti i tipi di motore benzina e Diesel e tutti i tipi di olii minerali e sintetici.
- ◆ Protegge i motori dei rischi di consumo anormale o di grippamento.
- ◆ Evita una contaminazione rapida dell'olio nuovo.

ISTRUZIONI PER L'USO

- ◆ Fare funzionare il motore fino a raggiungere la temperatura normale di funzionamento, versare la dose nell'olio e lasciare girare 15 minuti, svuotare, cambiare imperativamente il filtro ad olio.

CARATTERISTICHE FISICO-CHIMICHE

- ◆ **Colore** Ambra
- ◆ **Odore** Forte
- ◆ **Densità a 20°C** 0.925

DATI DI SICUREZZA

	SIMBOLO
TOSSICITA'	Nulla
INFIAMMABILITA'	Nulla
AMBIENTE	Nulla

CONDIZIONAMENTO

- ◆ Confezione : Dose di 300 ml per 4 a 6 litri d'olio.
- ◆ Réferenza : MT024

Les renseignements contenus dans cette fiche technique ont pour but de vous conseiller. Ils n'impliquent aucun engagement de notre part.