



Linea Professionale

Dry Fuel

Assorbe l'acqua Benzina/Diesel

Wynn's Dry Fuel è un trattamento per carburanti di motori a benzina e diesel elaborato per assorbire ed eliminare l'acqua presente in un sistema di alimentazione.

Specifiche del Prodotto

Proprietà

- ✓ Assorbe l'acqua di condensa presente nel sistema di alimentazione.
- ✓ Protegge dalla ruggine e dalla corrosione.
- ✓ Evita il congelamento dell'acqua dentro il filtro del gasolio.
- ✓ Pulisce leggermente gli iniettori.
- ✓ Facilita l'avviamento a freddo.
- ✓ Può essere utilizzato nei motori benzina con o senza piombo, nei motori Diesel, non contiene componenti che possono deteriorare i dispositivi FAP/DPF o marmitte catalitiche.
- ✓ Miscibile in tutti i bio-carburanti anche puri al 100 % (B100) oppure carburanti diluiti con biocarburante (B02, B05, B30, ...).

Applicazioni

- ✓ Raccomandato per tutti i sistemi di alimentazione diesel e benzina con e senza turbo.
- ✓ Per camion, bus, vetture, motori di generatori o pompe di calore, motori marini, cisterne di stoccaggio.

Dati tecnici

Aspetto	: liquido blu chiaro
Densità a 20°C	: ca. 0,791 kg/dm ³
Indice di rifrazione a 20°C	: ca. 1,404
Punto di infiammabilità (a tappo chiuso):	< 12°C

Wynn's Belgium bvba – Industriepark West 46 – B-9100 Sint-Niklaas / Belgium
 Tel: 32-3-766.60.20 - Fax: 32-3-778.16.56 – E-mail: mail@wynns.eu – Website: www.wynns.eu

I dati sulle proprietà e le applicazioni dei nostri prodotti indicati sono forniti in buona fede e si basano sulle nostre ricerche ed esperienze pratiche eseguite presso i nostri laboratori. A causa della vasta gamma di applicazioni, è impossibile menzionare tutti i dettagli dei prodotti e decliniamo qualsiasi obbligo o conseguente responsabilità da usi scorretti o impropri. Quando una nuova formulazione di un prodotto esce dal nostro laboratorio dopo lo sviluppo tecnico, i dati relativi alle precedenti non sono più validi.



Specifiche del Prodotto

Istruzioni d'uso

- ✓ Trattamento iniziale o in caso di eccesso d'acqua : aggiungere 0,6 % nel serbatoio del carburante lo 0,6 % (6 Litri per 1000 litri di gasolio).
- ✓ Trattamento periodico per prevenire la formazione di acqua : aggiungere nel serbatoio del carburante lo 0,3 % (3 Litri per 1000 litri di gasolio).

Imballo

PN 71896 – 4x5 Liter – EN/FR/DE/NL/IT

PN 71898 – 60 Liter – EN/FR/DE/NL/IT

PN 71899 – 200 Liter – FR

Wynn's Belgium bvba – Industriepark West 46 – B-9100 Sint-Niklaas / Belgium
 Tel: 32-3-766.60.20 - Fax: 32-3-778.16.56 – E-mail: mail@wynns.eu – Website: www.wynns.eu

I dati sulle proprietà e le applicazioni dei nostri prodotti indicati sono forniti in buona fede e si basano sulle nostre ricerche ed esperienze pratiche eseguite presso i nostri laboratori. A causa della vasta gamma di applicazioni, è impossibile menzionare tutti i dettagli dei prodotti e decliniamo qualsiasi obbligo o conseguente responsabilità da usi scorretti o impropri. Quando una nuova formulazione di un prodotto esce dal nostro laboratorio dopo lo sviluppo tecnico, i dati relativi alle precedenti non sono più validi.