



Linea Professionale

Diesel System Purge

Wynn's Diesel System Purge è un trattamento elaborato specificatamente per pulire il sistema d'iniezione diesel senza lo smontaggio dei componenti. Da utilizzare in esclusivamente con l'attrezzatura Wynn's FuelServe®.

Specifiche del Prodotto

Proprietà

- ✓ Pulisce senza smontare l'intero sistema di alimentazione, la camera di combustione e le valvole dei motori diesel.
- ✓ Ristabilisce il buon funzionamento degli iniettori e migliora la combustione.
- ✓ Riduce le emissioni allo scarico di fuliggine e gas nocivi.
- ✓ Il prodotto è pronto all'uso .
- ✓ Riduce il battito dei motori diesel.
- ✓ Diminuisce le cognement du moteur diesel.
- ✓ Non danneggia i filtri ne la marmitte catalitiche.

Applicazioni

- ✓ Raccomandato per tutti i sistemi di alimentazione diesel di vetture , camion, Bus, motori marini, generatori e pompe di calore (con o senza turbocompressore).
- ✓ Ideale per tutti i motori diesel, incluso common rail e iniettori (HDI, JTD, CDTi, CDI, ...).

Dati tecnici

Aspetto	: liquido giallo chiaro
Densità a 20°C	: ca. 0,816 kg/dm ³
Punto di infiammabilità	: ca. 47°C

Istruzioni d'uso

- ✓ Da usarsi solo ed esclusivamente con l'apparecchio Wynn's FuelServe®.
- ✓ **Non versare il prodotto nel serbatoio.**

Wynn's Belgium bvba – Industriepark West 46 – B-9100 Sint-Niklaas / Belgium
 Tel: 32-3-766.60.20 - Fax: 32-3-778.16.56 – E-mail: mail@wynns.eu – Website: www.wynns.eu

I dati sulle proprietà e le applicazioni dei nostri prodotti indicati sono forniti in buona fede e si basano sulle nostre ricerche ed esperienze pratiche eseguite presso i nostri laboratori. A causa della vasta gamma di applicazioni, è impossibile menzionare tutti i dettagli dei prodotti e decliniamo qualsiasi obbligo o conseguente responsabilità da usi scorretti o impropri. Quando una nuova formulazione di un prodotto esce dal nostro laboratorio dopo lo sviluppo tecnico, i dati relativi alle precedenti non sono più validi.



- ✓ Vetture : 1 litro per 1 trattamento (il trattamento di una macchina impiega in media 45 – 60 minuti).
- ✓ Procedura: Vedere il manuale d'istruzioni allegato alla macchina.
- ✓ Il trattamento raccomandato è ogni 20.000 - 30.000 km (400 - 600 ore di lavoro in caso di mezzi d'opera) oppure quando si nota eccessiva fumosità allo scarico, strattamenti a bassi regimi o riduzione di potenza del motore.

Imballo

PN 89195 – 12x1 l – EN/FR/DE/NL/IT/RU/PL/PT

Specifiche del Prodotto

Wynn's Belgium bvba – Industriepark West 46 – B-9100 Sint-Niklaas / Belgium
 Tel: 32-3-766.60.20 - Fax: 32-3-778.16.56 – E-mail: mail@wynns.eu – Website: www.wynns.eu

I dati sulle proprietà e le applicazioni dei nostri prodotti indicati sono forniti in buona fede e si basano sulle nostre ricerche ed esperienze pratiche eseguite presso i nostri laboratori. A causa della vasta gamma di applicazioni, è impossibile menzionare tutti i dettagli dei prodotti e decliniamo qualsiasi obbligo o conseguente responsabilità da usi scorretti o impropri. Quando una nuova formulazione di un prodotto esce dal nostro laboratorio dopo lo sviluppo tecnico, i dati relativi alle precedenti non sono più validi.